




	<b>Code</b>	<b>Désignation</b>
	THB3A	<b>Thermostat à bulbe &amp; capillaire</b> Plage de température : <b>-35°C / +35°C</b> Pouvoir de coupure : <b>16A - 250V</b> Sonde : <b>bulbe</b> ( capillaire L2m) Indice de protection : IP44
	THI3A	<b>Thermostat d'ambiance</b> Plage de température : <b>0°C / +60°C</b> réglage intérieur 15A 250V Indice de protection : IP65
	R40	<b>Thermostat Electronique R40</b> Plage de température : <b>0°C / +40°C</b> Pouvoir de coupure : <b>16A - 230V</b> sonde thermistor NTC L= 3m Indice de protection : IP20 Fixation rail DIN
	THE3A	<b>Thermostat Electronique THE3A</b> Plage de température : <b>0°C / +60°C</b> Pouvoir de coupure : <b>8A - 250V</b> sonde CTP1000 L= 2m Indice de protection : IP54
	THP3A	<b>Thermostat Electronique THP3A</b> Plage de température : <b>0°C / +60°C</b> Pouvoir de coupure : <b>16A - 230V</b> sonde PTC L= 1,5m Indice de protection : IP67 poignée de fixation socle et fiche industrie 2P+T 16A IP 67